



Trzpień Tr1 – szt.10



Wszystkie trzpienie
wykonać w strzępiach



Uwaga:

Zbrojenie trzpieni wykonać zgodnie z : PN-B-03264:2002

1. Zbrojenie główne trzypięci i słupów stałą BS15005, czterema prętami średnicy $\varnothing 12$ mm

2. strzemiona stały stus, prętami średnicy $\varnothing 6$ mm, strzemioma zagęścić w górnej jak i dolnej strefie trzpienia

3. Pręty trzpieni wchodzące w górny wieniec zakotwiczone

odginając przy górnej wysokości wieńca na odległość 40 cm.


4. Wszystkie trzpienie należy wykonać w strzypiach muru.

Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie

Beton: C20/25(B25)

Stal zbrojeniowa: AIIIN-BST500S; A0-ST0S

Otulina zbrojenja: 3,0 cm

PROJEKTOWANIE - NADZOR - DOKŁADZWO S.C. SLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601 7993668, 605900218 www.sciagapn.pl - biuro@sciagapn.pl			
inwestor	Gmina Miłkowice		
obiekt	ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice		
adres	Punkt biblioteczny z sedlami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego		
zadanie	Dzielnica nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice		
rysunek	TRZPIEŃ Tr1		
studium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. kadr. - PZO/67/0053/04	 spec. kadr. - PZO/194/0053/09
opracujący	mgr inż. Paweł Brykowski		
		rys.	data
		skłodo	17.03.2017
		1:20	
		Kw2.1	