

Przedmiar robót

Remont placu przed budynkiem świetlicy i remizy OSP w Grzymalinie.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Grzymalin, dz. 1723/2.

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-310007-01-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką. Głębokość cięcia 4cm	m	20,00
2	wg ceny jednostkowej KNR 2-310801-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	59,00
3	wg ceny jednostkowej KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	120,00
4	wg ceny jednostkowej KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 5 km (5,10x3,00+4,00x3,00+10,60x1,20)x0,05+120,00x0,03	m ³	6,55

2. Roboty ziemne i konstrukcyjne

1	2	3	4	5
5	wg ceny jednostkowej KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 26 i 32cm, śr. 0,30 cm. Kategoria gruntu I-IV 3,00x5,10+0,5(16,90+17,20)10,30	m ²	191,00
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-010202-03-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do 1km. Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) 191,00x0,30	m ³	50,75
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	20,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-020-060	Ławy fundamentowe betonowe o wym. 0,60x0,26m 0,60(16,90+8,00)	m ³	3,88

1	2	3	4	5
10	wg ceny jednostkowej KNR 2-310604-01-020	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 0,8 m z kolnierzem i kratką ściekową. Głębokość studni 1,5 m	szt	1,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (chodnik). 5,10(10,60-0,30)x3,00	m2	46,20
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-030-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm (16,90-3,00)x10,00	m2	139,00
13	wg ceny jednostkowej KNR 2-310003-01-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)	m2	46,20
14	wg ceny jednostkowej KNR 2-310002-01-050	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce z mialu kamiennego grubości 5 cm (zeszyt 5/94)	m2	139,00