

| Lp. | Podst                 | Opis i wylczenia  | J.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 19  | KNR-W 2-02<br>0128-03 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1 1/2x1 1/2 ceg.<br>2.62                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.620        |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.620</b>  |
| 20  | KNR 4-03<br>0702-05   | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą<br>55   | szt.<br>szt.                     | 55.000       |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b> |
| 21  | KNR 4-03<br>0708-02   | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym<br>75 | m<br>m                           | 75.000       |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.000</b> |
| 22  | KNR 4-01<br>0108-17   | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km<br>11                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 11.000       |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |
| 23  | KNR 4-01<br>0108-20   | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 5<br>11             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 11.000       |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |
| 24  | kalk. własna          | Składowanie i utylizacja gruzu<br>11*1.8  | t<br>t                           | 19.800       |               |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.800</b> |

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia   | J.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0508-02   | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie<br>281  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>0430-04   | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm<br>281  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 3   | KNR 4-01<br>0430-09   | Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie<br>6   | m<br>m                           | <br>6.000    | <br>6.000      |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 4   | KNR 4-01<br>0350-01   | Rozebranie kominów wolnostojących<br>2.62   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.620    | <br>2.620      |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.620</b>   |
| 5   | KNR 4-01<br>0535-04   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku<br>37  | m<br>m                           | <br>37.000   | <br>37.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.000</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>0535-06   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku<br>14  | m<br>m                           | <br>14.000   | <br>14.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>0614-03   | Odgryzianie balii lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m <sup>2</sup> preparatami solowymi metodą smarowania<br>281            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 8   | KNR 0-15II<br>0517-01 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii<br>281 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 9   | KNR 0-15II<br>0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat<br>281       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 10  | KNR 0-15II<br>0519-02 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm<br>281   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>281.000  | <br>281.000    |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>281.000</b> |
| 11  | KNR 0-15II<br>0521-02 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekaniej o szerokości modułu fali do 20.0 cm<br>18.5  | mb<br>mb                         | <br>18.500   | <br>18.500     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.500</b>  |
| 12  | KNR AT-09<br>0104-04  | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    | <br>3.000      |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 13  | KNR 0-15II<br>0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej-wylaz<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    | <br>1.000      |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 14  | KNR AT-09<br>0104-06  | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy<br>18   | m<br>m                           | <br>18.000   | <br>18.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b>  |
| 15  | KNR AT-09<br>0802-07  | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekaniej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu<br>15                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.000   | <br>15.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 16  | KNR AT-09<br>0802-08  | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekaniej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu<br>1.05                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.050    | <br>1.050      |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.050</b>   |
| 17  | KNR 2-02<br>0508-04   | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekaniej<br>37   | m<br>m                           | <br>37.000   | <br>37.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.000</b>  |
| 18  | KNR 2-02<br>0510-03   | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy powlekaniej<br>14  | m<br>m                           | <br>14.000   | <br>14.000     |
|     |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |