

Przedmiar robót

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych KOCHLICE II

Kod CPV 45233120-6

.....
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

L p.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 2-210103-04-050	Roboty porządkowe, karczowanie krzaków, odmładzanie żywopłotów twardych, podcinanie gałęzi 200x0,50x2	m2	200,0
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 25 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojazdnego 15x3,30 + 2x10x3,30	m2	116,0
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10221-010-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 1,25 m ³ w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II (15x3,30 + 2x10x3,30)x0,25	m3	29,0
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-010-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego 15x3,30 + 2x10x3,30	m2	116,0
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,0
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 480x4,00	m2	1 920,0
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60107-010-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym (kłańcem 5/25mm), grubość warstwy 4 cm (480x3,30 + 2x13x3)x0,04	m3	65,0

9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 15x3,30 +2x10x3,30	m2	116,0
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 15x3,30 +2x10x3,30	m2	116,0
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t 500x3,00 +2x10x3,00 +3x13x2 +6x6:2 +4x4,00x0,50	m2	1 664,0
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-02010-050	Formowanie i zagęszczanie poboczy z mieszanki tłuczniowe (odpad), przez analogię: ręczne zagęszczanie miatem kamiennym warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm 500x2x0,50	m2	500,0
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-030-020	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,0
14	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-010-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	1,2
15	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	1,0
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	1,0