

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. Remont chodnika ul. Proletariacka Miłkowice					
1.1		Odcinek nr 1 (strona prawa) 0+210 do 0+415			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na	m2		
d.1.1.1	0805-05	podsypanie piaskowej			
		173*1.45	m2	250.850	
				RAZEM	250.850
2	KNKRB 6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15	m2		
d.1.1.1	0805-04	cm (Trelinka na wjazdach)			
	analogia	24*1.45	m2	34.800	
				RAZEM	34.800
3	KNKRB 6	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypanie	m		
d.1.1.1	0806-04	cementowo-piaskowej (Materiał do ponownego użycia)			
		205	m	205.000	
				RAZEM	205.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypanie piaskowej	m		
d.1.1.1	0814-02	175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
1.1.2		Elementy nawierzchni			
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.1.1.2	0401-04	gruncie kat.III-IV			
		165+64	m	229.000	
				RAZEM	229.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w	m		
d.1.1.2	0401-02	gruncie kat.III-IV			
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1.1.2	0402-04	13	m3	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa bez oporu	m3		
d.1.1.2	0402-04	7	m3	7.000	
	analogia			RAZEM	7.000
9	KNR 2-31	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypanie	m		
d.1.1.2	0404-01	piaskowej			
		(MATERIAŁ DO PONOWNEGO W BUDOWANIA)			
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.1.1.2	0407-03	190	m	190.000	
	analogia			RAZEM	190.000
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m		
d.1.1.2	0403-05	64	m	64.000	
	analogia			RAZEM	64.000

1.1.3		Nawierzchnie			
12 d.1.1.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		176*0.07+40*0.15	m3	18.320	
				RAZEM	18.320
13 d.1.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		176*1.5+40*1.5	m2	324.000	
				RAZEM	324.000
1.1.4		Roboty wykończeniowe			
14 d.1.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000