

Przedmiar robót

Lokalizacja Rzeszotary nr dz. 470/1, 470/2, 467

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rzeszotarach Kod CPV 45233120-6

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-03-043 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,55
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-02010-050 SST-04	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.25 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego 550x3,80+27,00+2x31,50+3x38	m2	2 294,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10205-03010-060 SST-02, SST-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 2 km.Grunt kat.I-III	m3	535,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-030-050 SST-05	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 550x3,80+27,00+2x31,50+3x38	m2	2 294,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60606-030-040 SST-06	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm	m	110,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-010-060 SST-06	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,10
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-030-020 SST-06	Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050 SST-07, SST-08	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 550x3,80+27,00+2x31,50+3x38	m2	2 294,00

1	2	3	4	5
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050 SST-07, SST-08	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 550x3,80+27,00+2x31,50+3x38	m2	2 294,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050 SST-09	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 550x3,50+27,00+2x31,50+3x38 +7x4,00x1,00	m2	2 157,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60106-01010-050 SST-10	Utwardzenie poboczy odpadem tłuczniowym, przez analogię: ręczne zagęszczanie miałem kamiennym warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 100,00
12	wg ceny jednostkowej (AW) AW	Inwentaryzacja geodezyjna		1,00