

# Przedmiar robót

## SIEDLISKA poscaleniowe urządzenie sieci dróg transportu rolnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

### Lokalizacja: SIEDLISKA droga nr ew. 128 i 98

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia                                  | Opis robót  | Jedn.<br>miary | Ilość |
|-----|--|---|----------------|-------|
| 1   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNR<br>2-010119-03-043  | <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.</i>   | km             | 0,25  |
| 2   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60103-030-050   | <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI<br/>(172+33+12)x4,50 + 14x3,00</i> | m <sup>2</sup> | 1 019 |
| 3   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60107-010-060   | <i>Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm<br/>217x0,10 + 123x0,10</i>  | m <sup>3</sup> | 34    |
| 4   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60113-040-050   | <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br/>232x3,30 + 27</i>  | m <sup>2</sup> | 793   |
| 5   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60308-01030-050 | <i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t<br/>232x3,08 + 27</i>          | m <sup>2</sup> | 742   |
| 6   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60309-02030-050 | <i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t<br/>232x3,00 + 27</i>         | m <sup>2</sup> | 723   |
| 7   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>60701-040-040   | <i>Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm i śr. 38 mm, o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm, co 2,5 m<br/>2x15</i>   | m              | 30    |
| 8   | <i>wg ceny jednostkowej</i><br>KNNR<br>10311-030-060   | <i>Ręczne formowanie nasypów (poboczy) z tłuczni ułożonego wzdłuż nasypu, grub. 20cm. Grunt kategorii I-II<br/>217x0,75x2x0,20</i>  | m <sup>3</sup> | 65    |